

2020

کاتالوگ کابین و ت بلاست



WET BLAST CABINET
CW - 2
AMINTEC.IR



amintec

www.Amintec.ir

1/1/2020

کابین وت بلاست

بهینه ترین ابزار برای بلاستینگ سطح

قطعات با آلودگی بسیار بالای

چرب و مرطوب

راندمان بالا با استهلاك پایین در مناطق

شرجی و مرطوب



کابین وت بلاست کارگاه امین تک :



1. قابلیت استفاده از هر نوع ساینده در هر دانه بندی (حتی مش 400) بدون نگرانی از غبار بلاستینگ
2. عدم انتشار غبار بلاستینگ در محیط
3. صرفه جویی بسیار بالا در مصرف ساینده
4. امکان انجام بلاستینگ با درصد زبری و اثر گذاری بسیار کم بر روی انواع سطوح
5. قابلیت انجام عملیات وت بلاست بر روی سطح انواع فلزات
6. قابلیت کنترل قدرت پاشش

7. قابلیت کنترل قطع و وصل پاشش بوسیله پدال فرمان پایی با فرمان پذیری حداکثری 3 ثانیه
8. مجهز به شیرهای کنترلی تحریک بادی
9. مجهز به سیستم پاشش هیدرو پنوماتیک تحت فشار
10. بدون پمپ درگیر با ساینده (استهلاك بسیار پایین)
11. مجهز به شیر کنترل ساینده ضد سایش میکرو
12. مجهز به سیستم تهویه سیکلون فن بسیار قوی با درصد لرزش صفر
13. طراحی ارگونومیک برای کاربری اسان و ایمن اپراتور سندبلاستکار هنگام کار با

دستگاه

1. مجهز به شیشه دید با قابلیت تعویض آسان برای کنترل دقیق عملیات بلاستینگ بر روی سطح قطعه
2. ورودی دست کاربر با اندازه بهینه برای مانور راحت در کابین پاشش
3. مجهز به میزگردان پرتابل
4. غبار روبی شیشه دید کاربر بوسیله ایرواش داخل کابین بصورت مداوم
5. مجهز به روشنایی LED با قدرت بالا و جانمایی بهینه برای دید اپراتور
6. پدال فرمان با امکان فیکس شدن یا جابجایی برای پای چپ و راست
7. مجهز به شیشه شور اتوماتیک

14. با طراحی بهینه برای کار با استهلاك بسیار پایین در مناطق شرجی

15. عدم نیاز به هوای فشرده خشک

16. عدم نیاز به آب تصفیه شده و تمیز

17. عدم نیاز به خشک کردن ساینده برای شارژ دستگاه

18. امکان استفاده از ساینده های ترکیبی

19. ارائه کیفیت سطح براق با ساینده استاندارد برای سطح آلومینیوم و برنج

مشخصات فنی کلی دستگاه‌های وت بلاست کابینی AMINTEC

مدل کابین وت بلاست		CW 1	CW 2	CW 3	CW 4
قیمت					
ابعاد کابین پاشش	عرض عمق ارتفاع	100 80 70	125 100 100	150 125 125	200 200 200
فشار کاری BAR		3 - 10 BAR			
سیستم پاشش		وت بلاست تحت فشار هیدروپنوماتیک VAPOR			
غبارمنتشره		0.8 % (92 % کمتر نسبت به سندبلاست خشک)			
ظرفیت ساینده KG		50	50	70	100
ظرفیت آب LITER		100	150	200	300
وزن دستگاه KG		1000	1300	1600	2500
دمای کاربری سانتیگراد		1 – 60 °C			
توان سیستم تهویه KW		1.3	2.2	3	4
سیستم تهویه		سیکلون با تخلیه اتوماتیک + فن سانتریفوژ ضد زنگ			
سایز نازل		12 – 3 mm			
مصرف ضد زنگ وت		1 – 2 لیتر به ازای هر 100 لیتر آب مصرفی			
ساینده های کاربردی		سیلیس ، مسباره ، گارنت ، اکسید آلومینیوم ، گلاسید			
سایز ساینده کاربردی		0.1 – 1.68 mm			

راهنمای میزان هوای فشرده مصرفی سندبلاست برحسب نازل و فشار (لیتر بر دقیقه)

> نازل سندبلاست	3	4	6	8	9.5	11	12.5
فشار هوا V							
8 bar	2100	2800	4200	6600	9500	11600	16000
6 bar	1600	2100	3200	5000	7200	8700	12000
4 bar	1000	1400	2100	3300	4800		

تماس با ما :

www.Amintec.ir

تلفن : +9821 33405658_9

تلفن همراه : +989126796935

Email : amintec.ir@gmail.com

نشانی : تهران - شهرری - امین آباد - خ مدرس

مجتمع ریخته گران - کوچه ریخته گران - پلاک 31